



Made Pure to Work Clean

本期产品快讯中，为您介绍我们新推出的 **Sani-Tech® STHT-WR 白金硫化硅胶耐压管**

Sani-Tech® STHT-WR 白金硫化硅胶耐压管采用多重加强，内有 316L SS 不锈钢丝，具有高真空耐压等级及无可比拟的弯曲性能。其生产使用生物制药等级的超纯净硅胶，可确保您的工艺过程卫生洁净。而且，我们还可满足您对该产品颜色方面的特别要求。

典型应用：

- 生物制药
- 制药工艺与生产
- 用于真空泵
- 批量交易
- 槽车装卸
- 生物反应工艺线
- 生产发酵



特性/优点：

- 生物制药等级
- 超大的弯曲半径
- 25 英尺标准长度可选
- 卓越的内表面光滑度
- 可高温高压蒸气消毒
- 耐温范围：-62℃~260℃
- 流体通过，无嗅无味残留
- 可订制颜色
- 高耐压及真空等级



质纯致净 至优输送

由 Sani-Tech® 白金硫化硅胶树脂制成的 STHT-WR 耐压管，其生物相容性符合并通过以下测试标准：

- USP XXIV (88) biological reactivity, in vivo
-Intracutaneous test, Systemic injection test, Implantation test
- USP XXIV (87) biological reactivity, in vitro
-L929 MEM elution, AGAR diffusion
- ISO 10993
- FDA CFR 177.2600
- USDA standard and 3A approval
- European Pharmacopoeia 3.1.9

连接方式：

卫生级无金属接头
放射状扣压 316L SS 或无金属接头
适配器连接

详细产品数据

货号	内径 英寸 (毫米)	外径 英寸 (毫米)	壁厚 英寸 (毫米)	建议最大工作压力 (PSI@20°C)	最小弯曲半径 英寸 (毫米)	真空度 (毫米汞柱)
STHT-WR-0500	0.5 (12.7)	0.91 (23.11)	0.21 (5.3)	150	1.5 (38.1)	760
STHT-WR-0750	0.75 (19.0)	1.15 (29.21)	0.22 (5.6)	125	2.5 (63.5)	760
STHT-WR-1000	1 (25.4)	1.33 (33.78)	0.225 (5.7)	125	4 (101.6)	760
STHT-WR-1500	1.5 (38.1)	2.15 (54.61)	0.313 (8.0)	125	5.5 (139.7)	760
STHT-WR-2000	2 (50.8)	2.68 (68.07)	0.345 (8.8)	100	7 (177.8)	760

圣戈班高性能塑料（上海）有限公司 TEL: 54721568 转流体系统
总部地址：上海市闵行开发区昆阳路 1468 号

www.tygon.com